



Bollettino tecnico

Data:31/03/2014 Rev.2

142.5xxx PEEL-VERNICE PELABILE A STRAPPO

Descrizione:

Viene impiegato per il rivestimento asportabile di lamiera in acciaio o alluminio, lucide, satinare o con altri gradi di finizione anche durante le fasi di stampaggio. Trova impiego anche sulle pareti delle cabine di verniciatura in quanto isola contro spruzzi o nebbie di vernici. Ideale per proteggere serramenti o pannelli in lega o vetrificati come protezione temporanea e asportabile.

Composizione:

Particolari resine viniliche in soluzione solvente.

Applicazione:

Spruzzo convenzionale, pennello, immersione

Diluizione: 07.00013

Spessore minimo raccomandato: 120-150 microns (bagnati)

Consumo teorico 200-250 g/m²

Essiccazione (a 20°C UR 10-85%) :

Fuori polvere: 5-10 minuti

Fuori tatto: 30-40 minuti

Profondità: 1-1,5 ore

Caratteristiche:

Colore trasparente

Peso specifico 850-950 g/l

Stoccaggio:

6 mesi in imballi originali (temperatura max 40°C).

I dati riportati nelle ns. schede tecniche sono basati su prove di laboratorio ed esperienze pratiche, non rivestono però carattere impegnativo.

RIVER Srl Industria Vernici

33079 Sesto al Reghena PN - Via Giotto da Bondone, 69 - Tel +39 0434 699009 r.a. - Fax +39 0434 699067 - www.riververnici.it

AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA DI QUALITA' CONFORME ALLA NORMA UNI EN ISO 9001:2008